

ПАСПОРТ

водогрейного котла Vitoplex 200 SX2A

Регистрационный №

При передаче котла другому владельцу вместе с котлом передается настоящий формуляр

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Котел изготовлен Viessmann Werke GmbH & Co. 35107 Allendorf(Eder) ФРГ
(наименование и адрес предприятия-изготовителя)

1.1. Общие сведения

Год, месяц изготовления 2011

Заводской номер 7438488100058103

Тип (модель) SX2A

Назначение генерация тепла для систем отопления и горячего водоснабжения

Вид топлива жидкие и(или) газообразные углеводороды теплотворной способностью 35-45 МДж/кг

Расчетные параметры:

температура воды, °C 110

Теплопроизводительность, кВт (МВт) (Гкал/ч) 1.300

Поверхность нагрева, м²:

котла водогрейного 29.3

Объем водогрейного котла, м³ 1.690

1.2. Комплект поставки

Наименование	Кол-во	Техническая характеристика*
Котел в сборе	1	

*Для предохранительных клапанов - площадь сечения, мм²; для указателей уровня воды - место установки;
для аппаратуры измерения, сигнализации и автоматической защиты - тип (марка), ГОСТ или ТУ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел Vitoplex 200 SX2A

(наименование, обозначение)

заводской номер 7438488100058103 изготовлен в соответствии с требованиями

Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа

(0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К

(115 °C) и признан годным к эксплуатации. (Н ГОСТ, ОСТ, ТУ) Text TÜV-Hinweise XXXXX


Главный инженер предприятия-изготовителя (подпись, фамилия)

Начальник ОТК (подпись, фамилия)

VISSMANN

Viessmann Werke
GmbH & Co KG
35107 Allendorf (Eder)

"25" Июль 2011 г.



ПАСПОРТ

водогрейного котла Vitoplex 200 SX2A

Регистрационный №

При передаче котла другому владельцу вместе с котлом передается настоящий формуляр

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Котел изготовлен Viessmann Werke GmbH & Co. 35107 Allendorf(Eder) ФРГ
(наименование и адрес предприятия-изготовителя)

1.1. Общие сведения

Год, месяц изготовления 2011

Заводской номер 7438488100055102

Тип (модель) SX2A

Назначение генерация тепла для систем отопления и горячего водоснабжения

Вид топлива жидкие и(или) газообразные углеводороды теплотворной способностью 35-45 МДж/кг

Расчетные параметры:

температура воды, °C 110

Теплопроизводительность, кВт (МВт) (Гкал/ч) 1.300

Площадь нагрева, м²:

котла водогрейного 29.3

Объем водогрейного котла, м³ 1.690

1.2. Комплект поставки

Наименование	Кол-во	Техническая характеристика*
Котел в сборе	1	

*Для предохранительных клапанов - площадь сечения, мм²; для указателей уровня воды - место установки;
для аппаратуры измерения, сигнализации и автоматической защиты - тип (марка), ГОСТ или ТУ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел Vitoplex 200 SX2A

(наименование, обозначение)

заводской номер 7438488100055102 изготовлен в соответствии с требованиями

Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов давлением пара не более 0,07 МПа

(0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К

(115 °C) и признан годным к эксплуатации. (И ГОСТ, ОСТ, ТУ) Text TÜV-Hinweise XXXXX

Главный инженер предприятия-изготовителя (подпись, фамилия)

Начальник ОТК (подпись, фамилия)

VISSMANN

Viessmann Werke
GmbH & Co KG
35107 Allendorf (Eder)

"25" Июль 2011 г.

